



ZORUFLEX

REVESTIMIENTO DECORATIVO DE RODADURA



Sistema de acabado de rodadura continuo de altas prestaciones, fino, flexible, resistente al desgaste y al trabajo mecánico soportado por la acción del tráfico pesado rodado. Se aplica sobre pavimentos flexibles y rígidos tipo asfalto, hormigón, madera, hierro, etc. ZoruFlex® está compuesto por una formulación compleja de Poliuretano-Metacrilato

APLICACIÓN:

Se aplica en capa fina de 2, 4, 6 u 8mm dependiendo de la elección del árido. Adhesión al pavimento con la reapertura al tráfico en 60 minutos.

Resiste el paso de 6 millones de vehículos pesados.

Resiste a las heladas, antideslizante y flexible.

Coefficiente de deslizamiento SRT: 0,65 a 0,75 dependiendo de los áridos utilizados.

COMPOSICIÓN:

● Composite Poliuretano-Metacrilato flexible de dos componentes y endurecimiento rápido.

● Agregados seleccionados en función del color, la dureza y del flujo de paso de vehículos o peatones.

Para carreteras:

Bauxitas, cuarzos o pórfidos que deben resistir un tráfico intenso.

Para las isletas, aceras, parques, paseos:

mármoles que son más agradables a la vista, más suaves y aptos para pulido y que ganarán estéticamente con el uso del tráfico peatonal.

LA PUESTA EN OBRA SE REALIZA EN DOS ETAPAS

Se aplica una capa uniforme de resina, 4 a 6 kg dependiendo de la base; sobre esta capa se extiende inmediatamente el árido 100% natural, tales como cuarzos, mármoles o sílices, elegidos en función del proyecto, la dureza o la granulometría deseada. La elección de los colores se puede utilizar para crear diferentes formas geométricas.

Pavimentos nuevos de hormigón deben estar completamente fraguados (28 días mínimo) y secos. En este tipo de pavimento deberemos eliminar los tratamientos como productos de curado u otros.

